

Materiał edukacyjny nr 3

Dostęp naczyniowy do hemodializ - cewnik permanentny

Informacja dla pacjentów dializowanych

U pacjentów nie mających odpowiednich naczyń do wytworzenia przetoki naczyniowej hemodializa może odbywać się przez cewnik permanentny, wprowadzony do żyły szyjnej lub udowej. Cewnik permanentny zakładany jest również w sytuacji przedłużonego dojrzewania i opóźniającego się użytkowania przetoki naczyniowej lub gdy zakrzepnie przetoka t-ż.

Wielomiesięczne użytkowanie cewnika permanentnego możliwe jest dzięki odpowiedniej technice umieszczenia go w naczyniu żylnym, zapewniającej wrośnięcie w tkankę podskórną. Około 10-15 cm cewnika wychodzi na skórę i na co dzień znajduje się pod ubraniem.

Najczęstszym powikłaniem podczas użytkowania cewnika jest jego zakrzep oraz infekcja. Najpoważniejszym powikłaniem jest sepsa odcewnikowa.

Pacjenci z cewnikiem permanentnym muszą przestrzegać zasad reżimu sanitarnego.

Wysięk, ból, obrzęk, uczucie ciepła wokół ujścia cewnika mogą być oznakami zakażenia.

Przed przystąpieniem do zabiegu hemodializy należy umyć ręce wodą z mydłem. Podczas podłączania i odłączania cewnika do dializy należy mieć nałożoną maskę na nos i usta.

Ujście cewnika po zakończeniu dializy przykrywane jest jałowym opatrunkiem. Opatrunek ten do czasu kolejnego zabiegu hemodializy powinien pozostać czysty i suchy i nie-naruszony. Opatrunku nie należy zdejmować. Szczególną ostrożność trzeba zachować podczas kąpieli pod prysznicem. Cewnik należy zabezpieczyć nieprzemakalnym przykryciem. Należy unikać kąpieli w wannie.

W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia lub zanieczyszczenia opatrunku założonego w stacji dializ należy go ostrożnie usunąć i zastąpić świeżym, jałowym (zgodnie z instrukcją uzyskaną w stacji dializ). Przed przystąpieniem do tej czynności należy umyć dokładnie ręce wodą z mydłem, ujście cewnika zdezynfekować środkiem odkażającym zakupionym w porozumieniu z personelem medycznym stacji dializ (np. Octanisept) i założyć świeży, jałowy opatrunek.

Należy unikać zbędnej manipulacji cewnikiem, nie wolno go skręcać, ciągnąć.

Należy sprawdzać, czy zaciski i zatyczki cewnika pozostają na właściwym miejscu.

